

# AlmioBELT

**La stampa su tessuto**



ALMIOBELT è l'unica stampante che garantisce la stampa di tessuti che normalmente presentano difficoltà nella stampa in digitale.

Lycra, poliestere, jersey, voile, ecc..., oggi possono essere stampati in digitale senza nessun problema; grazie a un tappeto silicico adesivizzato si eliminano tutti i problemi di irregolarità tipici dei tessuti elastici e tessuti a maglia.

ALMIOBELT, per mezzo di un avanzamento con motore indipendente, consente il trascinamento di grosse pezze di tessuto di peso particolarmente elevato.

La gestione di piccoli lotti di produzione e di campionature, sarà estremamente più semplice, perché ALMIOBELT è in tutto e per tutto la riproduzione in digitale di una macchina da stampa tradizionale.



**CARATTERISTICHE:**

- Svolgitore e avvolgitore di pezze di tessuto sino a 90 Kg
- Altezza del piano variabile sino a 4 cm.
- Centratore della cimossa
- Ballerini con carico variabile dall'utente, per il controllo della tensione del tessuto
- Cilindro apri-pezza
- Banana bar per una corretta introduzione del media
- Cilindro pressatore per omogeneizzare il tessuto
- Tappeto auto pulente, con spazzola di lavaggio estraibile e con stesura dell'adesivo fattibile anche dall'utilizzatore
- Asciugatore con getto di aria calda
- Recupero del colore utilizzato per la pulizia delle testine di stampa

**VANTAGGI:**

- Stampa su tessuti elasticizzati (lycra, Jersey, etc.) e su materiale di alto spessore ( moquettes, pelle, flanella, etc.)
- Eliminazione degli impianti da stampa
- Nessun limite nel numero di colori
- Consumo energetico inferiore a 3KW
- Nessuno spreco di materiale per l'incorsatura
- Autonomia di lavoro estremamente elevata
- Occupazione di spazio estremamente ridotta

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tecnologia: 6 testine piezo

Risoluzione di stampa: max 1440x1440 dpi

Min larghezza stampante: 54" (137 cm.)

Max larghezza stampante: 100" (254cm.)

Ambiente operativo:

Acceso: da 20° a 32°C/Umidità da 35% a 80%

Spento: da 5° a 40°C/Umidità da 20% a 80%

Risoluzione	Numero di passi	Velocità (mq/h)
360 x 360	2	31,8
360 x 450	2	29,4
360 x 720	4	15,9
360 x 720	8	8
720 x 720	8	8
720 x 1440	8	5,3
1080 x 1080	9	4
1440 x 1440	16	3,3

AlmioBELT 54    AlmioBELT 64    AlmioBELT 74    AlmioBELT 100

Tecnologia:	6 testine di stampa piezoelettriche			
Risoluzione:	fino a 1440 x 1440 dpi			
Largh. di stampa:	137 cm/54"	162 cm/64"	187 cm/74"	254 cm/100"
Ambiente operativo:	Acceso: da 20° a 32°C/Umidità da 35% a 80% Spento: da 5° a 40°C/Umidità da 20% a 80%			

Distribuito da:



via Raffaello Sanzio, 2  
22073 Fino Mornasco (CO) - Italy  
Tel. +39.031.929141  
Fax +39.031.881648  
www.almiotek.com  
info@almiotek.com

# AlmioBELT