



ALMIOTEK

AlmioFLAG

La praticità della
stampa digitale



ALMIOFLAG è la perfetta soluzione per la stampa diretta su tessuto. L'utilizzo della tecnologia di stampa Roland™, congiuntamente ad una calandra in linea, permettono di stampare, sublimare e/o termofissare l'inchiostro in un unico passaggio. ALMIOFLAG è dotata di una calandra a temperatura regolabile fino a 220°C, con 62 cm di circonferenza. Questa metodologia permette al tessuto di raggiungere la temperatura desiderata, indipendentemente dal colore stampato, e di rimanere a contatto con la calandra per il tempo necessario a completare il processo di sublimazione e/o termofissazione* anche stampando alla massima velocità. ALMIOFLAG è la stampante ideale per stampatori con coloranti dispersi/sublimatici e per gli utilizzatori di pigmenti tessili.



* Il risultato della sublimazione/termofissazione è dipendente dagli inchiostri e dai tessuti utilizzati.

www.almiotek.com

MADE IN ITALY

AlmioFLAG

CARATTERISTICHE:

- Svolgitore di pezze di tessuto sino a 35 Kg (opzionale: svolgitore sino a 90Kg)
- Ballerini con carico variabile dall'utente, per il controllo della tensione del tessuto
- Cilindri gommati per il trasporto del tessuto con motorizzazione indipendente
- Pre-riscaldatore e post-riscaldatore in prossimità delle testine di stampa
- Vaschetta per la raccolta del colore in eccesso
- Piano aspirante a potenza variabile
- Recupero del colore utilizzato per la pulizia delle testine di stampa
- Tappeto auto pulente, con spazzola di lavaggio estraibile e con stesura dell'adesivo fattibile anche dall'utilizzatore finale
- Asciugatore con getto di aria calda
- Recupero del colore utilizzato per la pulizia delle testine di stampa

VANTAGGI:

- Non servono carte transfer
- Consumo energetico inferiore a 5KW
- Stampa anche su poliestere non preparato
- Calandra operativa in 15 minuti
- Occupazione di spazio estremamente ridotta
- Nessuna manodopera è necessaria per il finissaggio dei tessuti
- Valutazione immediata del prodotto finito

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia: 6 testine piezo

Risoluzione stampante: max 1440x1440 dpi

Min larghezza stampante: 54" (137 cm.)

Max larghezza di stampa: 100" (254cm.)

Ambiente operativo:

Acceso: da 20° a 32°C/Umidità da 35% a 80%

Spento: da 5° a 40°C/Umidità da 20% a 80%

Risoluzione	Numero di passi	Velocità (mq/h)
360 x 360	2	31,8
360 x 450	2	29,4
360 x 720	4	15,9
360 x 720	8	8
720 x 720	8	8
720 x 1440	8	5,3
1080 x 1080	9	4
1440 x 1440	16	3,3

	AlmioFLAG 54	AlmioFLAG 64	AlmioFLAG 74	AlmioFLAG 100
Tecnologia:	6 testine di stampa piezoelettriche			
Risoluzione:	fino a 1440 x 1440 dpi			
Larghezza di stampa:	137 cm	162 cm	187 cm	254 cm
Ambiente operativo:	Acceso: da 20° a 32°C/Umidità da 35% a 80% Spento: da 5° a 40°C/Umidità da 20% a 80%			

Distribuito da:


 via Raffaello Sanzio, 2
 22073 Fino Mornasco (CO) - Italy
 Tel. +39.031.929141
 Fax +39.031.881648
 www.almiotek.com
 info@almiotek.com

AlmioFLAG